

Ultra® Max II 1095 IronMan

Pulverizador Airless extremadamente duradero para pinturas y enlucidos ligeros



LUGARES DE TRABAJO EXIGENTES

- Resiste condiciones de trabajo extremas: el diseño de bastidor con forma de jaula está construido para entornos duros, y protege los componentes fundamentales
- Descubra la máxima durabilidad con una bomba tan resistente como usted: la bomba para usos extremos MaxLife™ dura seis veces más entre cambios
- Domine el lugar de trabajo más duro con neumáticos a prueba de pinchazos, que pueden atravesar los lugares con más suciedad sin ni siquiera desinflarse

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN



Ultra® Max II 1095 IronMan

Lugares de trabajo exigentes

Hecho para **USTED**, que está acostumbrado a trabajar en condiciones extremas, que no se asusta ante lugares de trabajo con mucha suciedad. Usted resiste donde otros se echan atrás.

Graco sabe que necesita un equipo tan resistente como usted, que ofrezca a la vez el mismo rendimiento de calidad.

La serie IronMan de nuestra gama Ultra® Max II está compuesta por un pulverizador todoterreno, cuya durabilidad y solidez le ofrecen las ventajas profesionales que necesita.

Ultra® Max II 1095 IronMan

Por eso hemos puesto el rendimiento de calidad de nuestro Ultra® Max II 1095 en un robusto bastidor IronMan.

Eche un vistazo a las características que le ayudarán a seguir con el trabajo, incluso en circunstancias extremas.

Porque eso es lo que le diferencia a usted de otros profesionales. Ahí es donde usted destaca.



Diseño de bastidor con forma de jaula

Todos los pulverizadores IronMan están contruidos pensando en los lugares de trabajo más difíciles y exigentes.

- Bastidor con forma de jaula de uso intensivo que soporta las condiciones más extremas de los lugares de trabajo industriales
- Filtro de entrada a prueba de aplastamiento, que resiste fuertes impactos



Bomba de uso extremo con recubrimiento MaxLife™

- La bomba que ofrece la mayor vida útil del sector
- Probada en el mercado, en miles de trabajos
- Incorpora una tecnología de tratamiento ultrarresistente, adoptada a partir de la industria petrolífera y gasística, en el vástago y la camisa
- Las superficies superduras se mantienen lisas durante más tiempo, lo que amplía la vida útil de la empaquetadura



Neumáticos a prueba de pinchazos

- Ni los clavos, ni los tornillos ni las cuchillas pueden pinchar estos neumáticos
- Neumático de alto rendimiento

Materiales y aplicaciones

El ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN es el equipo idóneo para trabajos de pintura grandes, tanto de interiores como de exteriores. Su aliado todoterreno para reformas, nuevas construcciones, edificios comerciales y residenciales, fachadas exteriores, nuevos proyectos de viviendas, etc.

Se adapta fácilmente a los diámetros de boquilla más habituales. El ULTRA® MAX II 1095 IRONMAN pulveriza a la perfección acrílicos, imprimaciones, emulsiones y pinturas de base agua, así como pinturas con disolvente e incluso materiales más espesos, como las pinturas anticorrosión o pinturas intumescentes.



Vea los **vídeos de aplicación** en:
<http://3.graco.eu.com>





El equipo
dispone de una
manguera de
30 METROS



PRO CONNECT²

ProConnect²

Mantenga el pulverizador en el lugar de trabajo, ¡y no en el taller! El sistema de puesta en marcha y extracción de la bomba ProConnect² le permite cambiar la bomba en cuestión de segundos, ahorrando así un tiempo valioso.



JetRoller™

El nuevo sistema JetRoller minimiza el tiempo de aplicación, al combinar en una misma operación la pulverización y el rodillo. La válvula Inline™ proporciona un caudal de pintura uniforme, y elimina la necesidad de sumergir el rodillo en pintura. Utiliza fundas de rodillo de 18 o 25 cm, disponibles habitualmente.

Ventajas:

- Menos niebla
- Ya no hace falta estirarse
- Ya no hace falta subir y tener que estirarse y agacharse continuamente
- Termine trabajos grandes en la mitad del tiempo que requieren los métodos tradicionales

El kit incluye un bastidor de rodillo desmontable ligero, prolongador de 50 cm, válvula CleanShot™ Shut-Off™, boquilla de pulverización y portaboquillas.

! CONSEJO

Para un mayor rendimiento de la bomba a la hora de pulverizar recubrimientos más espesos, reemplace la bola de acero inoxidable del bajo de la bomba con la bola cerámica (se suministra de forma gratuita con el equipo).

Sistema de protección de bomba WatchDog™

El sistema de protección de bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se acaba la pintura o si la manguera está dañada.

- Evita los daños por bombeo en seco



www.graco.com





Accesorios del Ultra® Max II IronMan

Aproveche su equipo al máximo utilizando nuestros accesorios profesionales

Mejore la calidad del acabado



Pistolas

- 288475 Pistola Contractor™, dos dedos, portaboquillas RAC X y boquilla 517, filtro de malla 60 + 100
288009 Pistola Contractor, cuatro dedos, portaboquillas RAC X y boquilla 517, filtro de malla 60
262114 Pistola Contractor, para dedos, portaboquillas RAC X sin boquilla, filtro de malla 60



Filtros de pistola Easy Out™

- 287032 Filtro de pistola Easy Out, malla 60 x 1
287033 Filtro de pistola Easy Out, malla 100 x 1
287034 Kit: malla 60 x 1 + malla 100 x 1



Filtros de bomba Easy Out™

- 244071 Malla 30, gris
244067 Malla 60, negro (=estándar)
244068 Malla 100, azul
244069 Malla 200, rojo



Mangueras BlueMax™ II

- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 240794 | 1/4" x 15 m | 241272 | 1/4" x 20 m |
| 223771 | 1/4" x 30 m | 240797 | 3/8" x 15 m |
| 241275 | 3/8" x 30 m | | |



Conectores de manguera

- | | | | |
|--------|-------------|--------|-------------|
| 156971 | 1/4" x 1/4" | 157350 | 1/4" x 3/8" |
|--------|-------------|--------|-------------|



Latiguillos (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m



Bajos de bomba IronMan ProConnect

- 16X420 Ultra Max II 1095 IronMan



Kit Ultra® Max II

- 288491 Pistola Contractor, manguera de 1/4" x 15 m, latiguillo de 1/4" x 0,9 m, portaboquillas RAC X y boquilla 621
288501 Pistola Contractor, manguera de 3/16" x 7,5 m. Portaboquillas y boquillas reversibles RAC X FFA 210. Prolongador de la boquilla de 25 cm. 2 filtros de pistola con malla 100. Kit juntas para disolvente y cepillo de limpieza.



Prolongador de uso intensivo sistema JetRoller™ de 0,5 m con pistola Inline

- | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------------------|--------|------------------|
| 24V490 | rodillo de 18 cm | sin pistola Inline | 24V492 | rodillo de 18 cm |
| 24V491 | rodillo de 25 cm | | 24V493 | rodillo de 25 cm |
| 232123 | Prolongador de uso intensivo de 1 m | | | |



Prolongadores de boquillas RAC X

- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 cm | 287020 | 40 cm |
| 287021 | 50 cm | 287022 | 75 cm |



Pistola con alargadera RAC X CleanShot™

- | | | | |
|--------|-------|--------|--------|
| 287026 | 90 cm | 287027 | 180 cm |
|--------|-------|--------|--------|



Rodillos para exteriores (completos)

- 6880095 Fijo de 30 cm
098084 Telescópico de 90 - 180 cm
098085 Telescópico de 45 - 90 cm



Boquillas y portaboquillas

- PAAXXX Boquilla RAC X airless profesional azul
WA12XX RAC X WideRac para grandes superficies
246215 Portaboquillas RAC X



Líquidos

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l

Ultra® Max II IronMan

LISTO PARA PULVERIZAR

Desempaquete, conecte y pulverice.

Ultra® Max II IronMan se entrega completo y listo para pulverizar.

SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™ (solo en el 1095), pistola Silver Plus™ con portaboquillas HandTite™ RAC X™ y boquillas PAA517 + WA1231, manguera BlueMax II de 1/4" x 15 m + 3/8" x 15 m, 206994 TSL™ de 0,25 l.

Todos los accesorios se entregan completamente montados.

Podrá encontrar esta unidad en:

Características técnicas



ULTRA® MAX II 1095
IronMan

Referencias:	para la versión para Europa (220 V)	16Y869
	para la versión Multicord	—
	para el Reino Unido (110 V)	—
Tamaño máximo de boquilla: con pintura		0,035"
Caudal l/min.		4,35
Presión máx., bar (PSI)		230 (3300)
Manguera		15 m x 1/4" + 15 m x 3/8"
Latiguillo		0,9 m x 3/16"
Pistola		Silver Plus™
Boquilla estándar		RAC X 517, RAC X 1231
Peso, kg (lbs) Versión estándar		55 (120)
Tipo de motor		CC sin escobillas
Categoría del motor (kW)		2,2